

6. Таблицы распила

Вычитаемые размеры

измеряется от: - наружного края рамы
- оси импоста, ступуля
(для одной стороны профиля)

Профиль L 176/6, L 276/6, L 676









	L 176/6, Z 184/6, ZA 184/6		L 276/6, Z 284, ZA 284/6, TS 276		L 176/6, L 676		L 276/6, L 676		L 276/6, Z 284, ZA 284/6, TS 276	
	T 172	T 376	T 172	T 376	T 172	T 376	T 172	T 376	T 172	T 376
<p>Рама/Створка</p> 	Рама	+Abb	+Abb	+Abb	+Abb	+Abb	+Abb	+Abb	+Abb	+Abb
	Створка	-37+Abb	-37+Abb	-37+Abb	-37+Abb	-51+Abb	-51+Abb	-51+Abb	-51+Abb	-51+Abb
	Арм. рамы	-80	-80	-80	-80	-85	-85	-85	-85	-85
	Арм. створки	-100	-100	-100	-100	-115	-115	-115	-115	-115
	Стеклопакет	-101	-101	-101	-101	-115	-115	-115	-115	-115
<p>Импост</p> 	Общий размер	121	146	146	135	135	135	160	160	
	Створка	-13,5+Abb	-22+Abb	-13,5+Abb	-22+Abb	-13,5+Abb	-22+Abb	-13,5+Abb	-22+Abb	-22+Abb
	Арм. створки	-75	-85	-100	-110	-75	-85	-75	-85	-100
	Стеклопакет	-77,5	-86	-102,5	-111	-77,5	-86	-102,5	-111	-111
	Общий размер	195	212	245	262	195	212	245	262	245
<p>Глухое остекление</p> 	Рама	+Abb	+Abb	+Abb	+Abb	+Abb	+Abb	+Abb	+Abb	
	Арм. рамы	-50	-50	-50	-50	-65	-65	-65	-65	
	Стеклопакет	-51	-51	-51	-51	-65	-65	-65	-65	
	Общий размер	71	71	71	71	85	85	85	85	
<p>Остекление в импост</p> 	Стеклопакет	-16	-27,5	-36	-16	-27,5	-36	-16	-27,5	-36
	Общий размер	72	95	112	72	95	112	72	95	112
<p>Механическое соединение импоста</p> 	Импост	-46	-46	-46	-46	-60	-60	-60	-60	
	Арм. импоста	-78	-78	-78	-78	-92	-92	-92	-92	
<p>Крестовое соединение</p> 	Импост	-11	-22,5	-31	-11	-22,5	-31	-11	-22,5	-31
	Арм. импоста	-43	-54,5	-63	-43	-63	-63	-43	-54,5	-63
	Створка	+7+Abb	+7+Abb	+7+Abb	+7+Abb	+7+Abb	+7+Abb	+7+Abb	+7+Abb	+7+Abb
<p>Створка со ступульгом</p> <p>SFZ 176/MD</p> 	Арм. створки	-55	-55	-80	-80	-55	-55	-80	-80	
	Стеклопакет	-57	-57	-82	-82	-57	-57	-82	-82	
	Длина ступуля	-88	-88	-88	-88	-102	-102	-102	-102	
	Длина налчничка	-39	-39	-39	-39	-53	-53	-53	-53	
	Общий размер	154	204	204	154	154	204	154	204	
<p>Створка со ступульгом</p> <p>SZ 176/MD</p> 	Створка	-2+Abb	-2+Abb	-2+Abb	-2+Abb	-2+Abb	-2+Abb	-2+Abb	-2+Abb	
	Арм. створки	-65	-65	-90	-90	-65	-65	-90	-90	
	Стеклопакет	-66	-66	-91	-91	-66	-66	-91	-91	
	Длина ступуля	-88	-88	-88	-88	-102	-102	-102	-102	
	Общий размер	172	222	222	172	172	222	172	222	

Abb - припуск на сварку 3 мм

Вычитаемые размеры

измеряется от: - наружного края створки
- оси импоста (для одной стороны профиля)

Abb - припуск на сварку 3 мм

	Створка		Импост		Профиль	
	Z 176/6, Z 184/6, ZA 184/6	T 172	T 276	Z 276/6, Z 284 ZA 284/6	T 172	T 276
Створка	Створка		+Abb.		+Abb.	
	Армирование		-60		-85	
	Стеклопакет		-64		-89	
	Ощий размер		84		109	
	Стеклопакет		-16	-27.5	-16	-27.5
	Ощий размер		72	95	72	95
	Импост					
	Импост					
	Импост					
	Импост					
Механическое соединение импоста	Импост		-59		-84	
	Армирование		-95		-120	
	Импост					
	Импост		-11	-22.5	-11	-22.5
	Армирование		-43	-54.5	-43	-54.5
	Импост/Z		-12+Abb	+11+Abb	-37+Abb	-14+Abb
	Импост/L		-48+Abb	-36.5+Abb	-73+Abb	-61.5+Abb
	Армирование		-75	-75	-95	-95
	Глубина выреза		36-Abb	47.5-Abb	36-Abb	47.5-Abb
	Импост/Z		+36+Abb	+47.5+Abb	+36+Abb	+47.5+Abb
Крестовое соединение	Импост/L		+Abb	+Abb	+Abb	+Abb
	Армирование		-25	-35	-25	-35
	Сварное соединение импоста					
	Глубина выреза					
	Крестовое сварное соединение					
	Импост/L					
	Импост/Z					
	Импост/L					
	Импост/Z					
	Импост/Z					